

PM-BREAK 130 with Calpeda pump MXAM 204 & Logicpress

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità utile del serbatoio: 130 litri
- Installazione: a pavimento
- Funzionamento automatico con sistema On/Off integrato nella pompa
- Vaso di espansione in acciaio inox da 8 litri
- Conforme alla norma EN 1717 (Categoria 5) – Certificazione Belgaqua
- Collegamento tra pompa e valvola a 5 vie in acciaio inox e ottone
- Design compatto
- Versione standard: fornita con 1 valvola a galleggiante
- Su richiesta: disponibile con 2 valvole a galleggiante
- Protezione contro il funzionamento a secco integrata
- Colore del serbatoio: nero (blu su richiesta)
- Materiale: polietilene riciclabile conforme ai requisiti WRAS



PMB-130-M



Descrizione	Tipo	Potenza nominale	Protezione
Pompa	MXAM 204	750watt	IP55
Drive	LOGICPRESS SET		

Indirizzo / Address

Via Palermo n°30/3 20053 – Rodano (MI) – Italia

Tel. / Phone

+39 379 1305072

Email

info@pmtechconsulting.it

Website

www.pmtechproducts.com
www.pmtechconsulting.it

P.Iva / VAT: IT13416610965



PM-BREAK 130

PMB-130-MXAM204_LP

APPLICAZIONI

RESIDENZIALE E COMMERCIALE

- Abitazioni unifamiliari
- Condomini
- Piccole attività commerciali
- Ospedali

AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

- Impianti di irrigazione
- Allevamenti zootecnici
- Allevamenti avicoli
- Maneggi e scuderie

STRUTTURE PUBBLICHE E INDUSTRIALI

- Pareti verdi e giardini verticali
- Scuole
- Stabilimenti industriali

SETTORE MEDICALE E APPLICAZIONI SPECIALI

- Studi dentistici
- Sistemi per dialisi
- Pulizia dei tavoli nelle camere mortuarie



MXAM204

Larg. × Prof. × Alt.	600*350*1280mm
Ingresso per acqua potabile	3/4" M (80 l/min at 3 bar) (of ook 2*3/4")
Troppo pieno integrato con scarico libero	DN75
Connection after controller	1" M
Temperatura max acqua	35°

Performance MXAM 204

