

PM-BREAK 30 con pompa Calpeda META2

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità utile del serbatoio: 25 litri
- Installazione: a pavimento
- Funzionamento automatico con pressione di uscita costante
- Conforme alla norma EN 1717 (Categoria 5) – Certificazione Belgaqua
- Design compatto
- Pompa con tubo di aspirazione in Niron
- Versione standard: fornita con 1 valvola a galleggiante da 3/4"
- Protezione integrata contro il funzionamento a secco
- Colore standard: nero (su richiesta disponibile anche in blu)
- Materiale: polietilene riciclabile conforme WRAS
- Alimentazione: 230 V / 50 Hz monofase



PMB-30-M



Descrizione	TIPO	Consumi	Protezione
Pompa	META	1000 Watt	IPX4

Indirizzo / Address

Via Palermo n°30/3 20053 – Rodano (MI) – Italia

Tel. / Phone

+39 379 1305072

Email

info@pmtechconsulting.it

Website

www.pmtechproducts.com

www.pmtechconsulting.it

P.Iva / VAT: IT13416610965



PM-BREAK 30

PMB-30-M

APPLICAZIONI

RESIDENZIALE E COMMERCIALE

- Abitazioni unifamiliari
- Edifici residenziali
- Piccole attività commerciali
- Ospedali
- Cucine professionali

ORTICOLTURA E AGRICOLTURA

- Sistemi di irrigazione
- Allevamenti zootecnici
- Allevamenti avicoli
- Maneggi e centri equestri

INSTALLAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI

- Pareti verdi e giardini verticali
- Scuole
- Siti industriali
- Unità di trattamento aria (UTA) industriali

SETTORE MEDICALE E ALTRE APPLICAZIONI SPECIALI

- Studi dentistici
- Apparecchiature per dialisi
- Pulizia dei tavoli mortuari
- Pulizia dei macelli



DISPLAY POMPA

Interfaccia: semplice e intuitiva

Il display visualizza:

- Stato della pompa (RUN, OFF, STB, ERR)
- Frequenza di funzionamento del motore
- Pressione di mandata
- Corrente assorbita
- Potenza elettrica assorbita
- Tensione di alimentazione



Performances META2

Larg. × Prof. × Alt.	600*350*530 mm
Ingresso per acqua potabile	3/4" M (80 l/min à 3 bar)
Troppo pieno integrato con scarico libero	DN50
Connection after controller	1" F
Temperatura max acqua	35°

